

PUHASTUSVAHENDID

ROSTEX

HAPPELINE PESUAINE ROOSTE JA KIVITISTE EEMALDAMISEKS

KASUTUSVALDKOND

Paakunud lubjakihtide, kuivanud tsemendijälgede ning rooste eemaldamine. Veemõõtjate, kivimaja fassaadide, vaakumsüsteemide puhastamine. Kanalisatsioonitorustike põhjasette eemaldamine, katlakivi eemaldamine kütteseadmestikest.

OMADUSED

Kange happeline vähese vahuga pesemisvahend. Eemaldab tõhusalt lubjakihid ning rooste. Kontsentraatii mitte kasutada värvitud ja kergmetallist pindadel.

KASUTUSJUHEND

Kanda aine lahuse töödeldavale pinnale, lasta ainel mõjuda ning seejärel loputada veega. Soovitus: Metallpinnad neutraliseerida puhastamise järel, leeliselise ainega ja loputada veega.

DOSEERIMINE

- Lahjendada veega 1:5 - 1:20 (lisa eelnevalt vesi, seejärel pesuaine)

KOOSTISOSAD

Fosforhape, vesilahus. Vesinikkloriidhape, vesilahus. Sisaldab < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid

pH 1,0

OHUTUS

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille. Põhjustab nahasöövitust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Vältida udu/auru/pihustatud aine. sissehingamist. Sissehingamisel võib põhjustada hingamisteede ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

PAKEND 1L, 5L, 25L, 200L

