

PUHASTUSVAHENDID

DP-125

TUGEVATOIMELINE DETAILIDE PESUAINE**KASUTUSVALDKOND / OMADUSED**

Õli, nõe ja rasva eemaldaja metallipindadelt. Kasutatakse metallide masinapesu süsteemides. Eemaldab efektiivselt rasvad, mitmesugused õlid ja muu mustuse metallipindadelt. Toode sisaldab korrosioonikaitseaineid. Biolagunev.

KASUTUSJUHEND

Vee temperatuur hea pesu tulemuseks peaks olema +60-80 C. Soovitava mustuse eemaldamise aeg on 5-15 min. Olenevalt määrdumisest

DOSEERIMINE

- Masinpesuks lahjendatakse määrdunud pinnad 1-2L/100L vett
- Muud metallid ja nende osad 3-5 L/100L vett

KOOSTISOSAD

Kaaliumhüdroksiid, < 5% mitteioonsed ja amfoteersed pindaktiivseid ained.

pH 14

OHUTUS:

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätсед, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

PAKEND 25L, 200L