

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

DP-125

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ / СВОЙСТВА**

Удаление масла, копоти и жира с металлических поверхностей.

Используется в системах аппаратной мойки металлов.

Эффективно удаляет жиры, различные масла и прочие загрязнения с металлических поверхностей. Продукт содержит вещества, защищающие от коррозии.

Биоразлагаемое средство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воды для достижения хорошего результата мойки должна быть +60–80 °С. Время удаления загрязнения: 5-15 минут. В зависимости от степени загрязнения.

ДОЗИРОВКА

- Для аппаратной мойки загрязненных алюминиевых и медных поверхностей делается раствор 1–2 л на 100 л воды.
- Для прочих металлов и их частей – 3–5 л на 100 л воды.

СОСТАВ

Гидроксид калия, < 5% неионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.

pH 14

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Сильно разъедает кожу и вызывает серьезные травмы глаз. Носить защитные перчатки/защитные очки. При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Ополоснуть рот. НЕ вызывать рвоту. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: без промедления снять испачканную одежду. Ополоснуть кожу водой/смыть средство под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промывать их водой. Пользователям контактных линз рекомендуется снимать их, если это легко сделать. Прополоскать еще раз.

УПАКОВКА: 25 л, 200 л.

