

Keraamiline pinnakaitsevahend

SiO₂

READY TO USE

MARINE-X / Keraamiline pinnakaitsevahend

Innovaatiline Marine-X on keraamiline pinnakaitsevahend SiO₂ ja titaaniumi baasil. Marine-X muudab pinna vett ja mustust tõrjuvaks ning tekitab pinnale tugeva läike, mis loob isepuhastuva efekti ning muudab edaspidise hoolduse lihtsamaks.

Toode asendab traditsioonilisi vahasid. Kaetud pind kaitseb soolase vee, UV-kahjustuste, korrosiooni ja oksüdatsiooni eest. Erakordselt lihtne kasutada ka tavatarbijal.

Toode püsib pinnal 5 kuud kuni 1 aasta sõltuvalt edaspidisest hooldusest. Marine-X toodet võib lisada 2–3 kihti, mis lisab kaitset ja läiget (järgnev kiht soovitatavalt nädala möödudes).

Meresõiduki kerele lisatud kaitsekiht allpool veeliini kiirendab vees libisemist.

OMADUSED:

- Tekitab äärmiselt läikiva ja libeda kihi kaetud pinnale.
- Tekitab pinnale UV-kaitsva kihi (UV-A; UV-B).
- Vähendab pinnale mustuse sh (soolase vee, kivitiste veejälgede, lindude väljaheidete) naket.
- Hüdrofoobne vett tõrjuv kiht.
- Tekitab pinnale mustust tõrjuva kihi.
- Isepuhastuv efekt.
- Kaitse oksüdatsiooni / korrosiooni eest.
- Antistaatiline efekt.
- Kaitse 5 kuud kuni 1 aasta.

KASUTUSVALDKOND:

Klaaskiud, plastik, metall, roostevaba, süsinik, klaas, pleksiklaas, akrüül, vinüül, lakitud puit, tiigipuu ja paljud muud vett-taluvad pinnad.

KASUTAMINE KUIVAL PINNAL:

Peske pind korralikult puhtaks, eemaldage olemasoleva vaha jäägid. Kuivatage pind põhjalikult. Kandke toodet detailile kerge udukihina ja võimalikult laiali. Poleerige kohe käsitsi puhta mikrofiiberlapiga ringjate liigutustega. Rakendage detaili haaval.

KASUTAMINE MÄRJAL PINNAL:

Peske pind korralikult puhtaks, eemaldage olemasoleva vaha jäägid. Katke 1–2 detaili korraga (1–2 m²). Kandke vahend märjale pinnale. Loputage pind korralikult veega (mitte lasta seista pinnal kauem kui 30 sekundit). Soovitatavalt kuivatage mikrofiiberlapiga vältimaks veejälgede / toote jääkide teket pinnale.

Kui pinnale jääb pärast hall kiht:

- Kasutasite toodet liiga palju
- Toode kuivas või oli pinnal liiga kaua
- Ei loputatud piisavalt kaua pinda

KULU:

1 m² kohta 4–6 piserdust.

OHUTUS:

Mitte kasutada toodet päikese käes.
Mitte kasutada toodet kuumal pinnal.
Mitte lasta tootel pinnal kuivada.
Kasutada alati kuiva ja puhast mikrofiiberlappi.

Tootja:

T-Puhtax OÜ, Pilvetee tn 4,
Tallinn 12618, Eesti /Estonia
+372 673 9330,
t-puhtax@t-puhtax.ee
www.t-puhtax.ee

PAKEND:

500ML

pH 6,5