

Betoonieemaldaja



BIOLAGUNEV



KIIRE JA TÕHUS



KASUTUSVALMIS

Beton-X / Betoonieemaldaja

Beton-X on biolagunev keskkonnasõbralik vahend, mis on loodud kivistunud betooni, tsemendijääkide, betooniliimi, paekivitolmu, mürdi eemaldamiseks, kahjustamata selle all olevat pinda.

OMADUSED:

Kergelt geeljas toode muudab betooni tagasi pehmeks konsistentsiks mida on lihtne survevee abil maha loputada. Beton-X on biolagunev. Ei sisalda sool- ja fosforhapet. Beton-X ei kahjusta materjale nagu alumiinium, klaas, kumm, värv või muud pinnad. Ei tekita korrosiooni enamikul metallidel ja pinnakatetel.

KASUTUSVALDKOND:

Betooniautod, betoonimikserid, tööriistad, tellingud, raketised, betoonivormid ja muud pinnad. Sobib kasutamiseks alumiinium, roostevaba / tsingitud metallidel, värvitud, plast- ja klaaspindadele.

KASUTUSJUHEND:

Kandke pinnale madalsurve või vahupritsiiga. Laske toimida 15 – 40 minutit. Niiske pind tagab efektiivsema lagundamise. Soovitame pinda korduvalt vahendiga niisutada. Loputada pind surveveega. Mitte kasutada otsese päikese käes. Kergmetalli puhul katseta aine sobivust eelnevalt varjatud pinnal. Töötemperatuur soovituslikult +10°C.

Ettevaatust:

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist pesta hoolega. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsejalatseid. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisumahu kiirelt kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas.



UFI: E69T-80HP-T00F-VFVS
pH 3,0

Tootja:

T-Puhtax OÜ, Pilvetee tn 4,
Tallinn 12618, Eesti /Estonia
+372 673 9330,
t-puhtax@t-puhtax.ee
www.t-puhtax.ee

SISALDAB: Glükoolhape.

KOOSTIS: < 5 % Mitteioonsed pindaktiivsed ained.



PAKEND:

1L	5L	20L	200L
----	----	-----	------

